



# CIRE DE PROTECTION pour ENDUIT d'Argile Fin & Peinture BADIGEON

## Fiche Technique

### Cire de Protection pour Enduit d'Argile fin et peinture Badigeon

#### Application

Appliquer la cire de protection sur support lisse au spalter plat. Ne pas surcharger

Utiliser un pinceau ou spalter propre

La teinte va foncer sur les enduits pigmentés, sur l'enduit d'argile fin Blanc, elle fonce très la couleur

Penser à nettoyer le pinceau ou spalter si avez 2 teintes différentes à protéger

#### Composition

Cire en émulsion dans l'eau, Association de différents polysiloxanes émulsionnés dans une émulsion stryène acrylique. Biosourcée à 50 % pour biosource liocryl xam 7452.

#### Caractéristiques d'utilisation

Condition idéale d'application	Utilisation entre 10 et 28 degrés maxi
Rendement	<b>1 L pour 10 m2 Sur support lisse (non poreux)</b>
Séchage	Séchage au toucher 6 heures
Conseil d'utilisation	Bien mélanger avant usage
Nettoyage du matériel	A l'eau Nettoyer le pinceau après usage ou entre 2 passes sur des teintes différentes

#### Les supports autorisés

La cire de protection s'applique sur des supports lisses et secs.

Les supports admissibles sont l'Enduit fin d'Argile et la peinture Badigeon TERRE de France

**Il est formellement interdit** de poser la cire sur d'autres supports que ceux recommandés, l'effet voulu de la cire s'annule automatiquement.



## Conseils d'application

### 3 phases ;

- Phase 1 : Appliquer à une température entre 10 et 28 degrés.
- Phase 2 : S'applique à l'aide d'un splater plat TERRE de France (sans surcharger). 48-72h après le séchage intégral du support d'application.
- Phase 3 : Bien répartir la cire lors de l'application. L'effet blanchâtre qui apparaît lors de la mise en œuvre disparaît progressivement pendant le temps de séchage.
- Phase 4 : Laisser sécher environ 6h avant d'appliquer une 2ème couche

## Illustrations Photos



**Produit TERRE de France**

**Cire de Protection pour Enduit fin d'Argile et Peinture Badigeon**



**Application au splater plat**



**Fonce légèrement la teinte Facile à poser**

## CIRE SUR ENDUIT D'ARGILE FIN



**Ciré/Non Ciré Gris CANCALE**



**Ciré/Non Ciré Beige LACANAU**



**Ciré/Non Ciré Blanc MINERAL**



**Ciré/Non Ciré Vert PALE**



**Ciré/Non Ciré Rouge BAYONE**



**Ciré/Non Cire Orange DOREE**



**Ciré/Non Ciré Jaune MENTON**



**Ciré/Non Ciré Bleu COLMAR**

**CIRE SUR PEINTURE BADIGEON**

